

Textentwurf Maler-LV - Surtech Screenboard-Wandbelag SG

Liefern und Verlegen eines dreilagigen Compound-Wandbelages mit permanent magnetisch anziehender Zwischenlage. Zur Aufprojektion geeignet, mit Whiteboard-Markern beschreibbar und trocken abwischbar.

Bewertung der VOC-Emissionen aus Bauprodukten gemäß deutschen AgBB-Schema 2108 sowie französische VOC Verordnung von Bauprodukten gemäß Décret n° 2011-321.
Labelkennzeichnung A+ - Zertifikat beantragt.

**Surtech Screenboard-Wandbelag SG, weiß, seidenglänzend, Bahnenbreite 1,17 m.
Flächengewicht ca. 1.250 g/m² +/-10%.**

Hersteller und Service:

Surtech GmbH, Wigbert H. Sauer, Carl-Benz-Str. 2, 71732 Tamm
info@surtech.de, www.surtech.de

Pos. 001	Untergrund bauseits erstellt, entspricht VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, Oberflächengüte Q 3. Zusätzlichen Glättputzauftrag und Tiefgrundanstrich Qualitätsgüte Q4, geglättet erstellen.	ca. m ² €/m ² €
Pos. 002	Anlegen eines Nasskleberbettes gemäß Herstellervorschrift/TM. Surtech-Belagskleber, Dispersion, pastös, sehr hohe Klebekraft, mittels Zahnspachtel und Roller vollflächig satt und gleichmäßig auftragen. Nach Abluftzeit nochmals Klebstoff anlegen und mittels getränktem Roller vollflächig durchziehen. Verbrauch: ca. 400 g/m ² Angebotenes Fabrikat oder gleichwertig.	ca. m ² €/m ² €
Pos. 003	Die am Vortag abgelängten und über Nacht flach und eben ausgelegten Zuschnitte des Surtech Screenboard-Wandbelag SG kontrollieren gemäß BFS-Merkblätter Nr. 7 sowie unter Beachtung Nr. 10 und 16 tapezieren. Die Bahnen in den abgelüfteten Kleber einlegen und mit Hartgummiroller anrollen. Tapezierspachtel mit einem flauschigen Mikrofastertuch zum Schutz der Beläge umwickeln. Die Bahn flächig anlegen, anpressen und gleichmäßig blasenfrei anreiben. Keine abgearbeiteten Werkzeuge verwenden. Kratzer, Streifen, Striemen oder andere Gebrauchsspuren können nicht ausgebessert werden. Verbrauch: ca. 1,03 m ² /m ² Angebotenes Fabrikat oder gleichwertig.	ca. m ² €/m ² €

Gesamtpreis: Pos. 001 - 003: €